

PGA VoIP

PASSERELLE RÉSEAU MOBILE 4G VoIP



CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toute les technologies en une passerelle

VoIP :

- Protocole SIP
- Inband / Codec G711
- Outband / RFC 2833/4733
- Mode Secours : VoLTE
- Protocole IP standard
- Pérennité installation après 2030

IP VoLTE :

- Voix sur canal voix
- Données IP canal data
- Mode Secours : VoLTE
- DTMF en IP
- Pérennité installation après 2030

VoLTE :

- IP par opérateur Tél.
- Mode secours : Fallback 3G / 2G
- Solution universelle
- Pérennité installation après 2030

Hotspot WIFI :

- 2,4 GHz

Provisioning :

- Mise à jour à distance
- Autoconfiguration à distance

Programmation via :

- Serveur IP
- SMS
- Combiné sur site

CONNEXIONS :

- Téléphone : RJ-11 et connecteur à vis
- Connecteur d'antenne : SMA
- Entrée d'alimentation DC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Antenne 2m (Option : 5 ou 10m)
- IP VoLTE / VoLTE avec fallback 3G/2G
- Tension de ligne (Tél. non décroché) : 52V DC
- Dimension carte SIM : mini SIM 2FF

DOMAINE D'UTILISATION :

- Ascenseur - monte-charges - monte-voitures - plateforme porte mains-libres et tous autres équipements
- La PGA VoIP fonctionne avec les produits ANEP et la plupart des autres équipements du marché.
- Disposition en machinerie (haute) ou en gaine
- Configurable en local par téléphone ou par SMS + Serveur IP
- Gestion facilitée par routage de 5 numéros de téléphone
- Mise à jour à distance du software
- Notifications et alertes par SMS

ALIMENTATION:

- Batterie de sauvegarde : + de 1 h en communication
+ de 8 h en veille
- Alimentation externe : 10 - 17V DC
- Pendant un appel : < 115 mA
- Surveillance continue de l'alimentation secteur et de la tension de la batterie via le protocole ANEP, SMS et/ou MQTT IP.

